

## 除漆剂使用说明

### 一、 使用方法

- 1、 使用除漆剂前充分搅拌均匀，部件表面必须清理干净，无尘无油，施工时气温最好在 10℃ 以上。
- 2、 将除漆剂均匀涂抹在带油漆的构件上，确保均匀的涂抹/覆盖油漆表面，涂抹后静置时间为 1~2 小时；1 小时后面漆产生气泡软化（若只有一层面漆此时用清水冲洗干净即可）；1 个半小时气泡变大变多，底漆也已软化；2 小时油漆完全软化只需清水冲洗或硬毛刷子洗掉既可。
- 3、 大型设备需要除油漆，用大容量低压力的喷涂设备将除漆剂均匀喷涂在设备上，时间 1 小时~过夜（油漆种类不同时间不定）。
- 4、 除漆剂可同时除去多层的底漆和面漆，使用高压冲洗设备可加快清理速度。

### 二、 注意事项

- 1、 本产品不可稀释，施工范围必须具备良好的通风条件。
- 2、 除漆剂安全环保的新型水基产品，储存、运输等温度大于 5℃，放置于避光处，注意包装密封。
- 3、 除漆剂安全无毒，接触人体后用水清洗即可；对于个别敏感体质人员，若接触后出现过敏、刺痒、红肿等现象，请咨询专业医生检查处理。
- 4、 如果不慎误入眼中：谨慎地用水清洗几分钟，如果仍觉眼部有刺激感，请咨询专业医师。